

## FIBROCEMENTO RECTANGULAR CLASSIC BIDIRECCIONAL

Luminaria para adosar a la pared, puede usarse para uni o bidireccionalidad. Perfecto para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Más modelos disponibles,







Ubicacion **Pared** 



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Adosado

Gris

Alto 26 cm, Largo 20 cm, Ancho 12



**Exterior** 



Estilo Industrial



Garantia 1 Año

Fibrocemento



Código BFIBR2002CP

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFIBR2002CP:FIBR2002CP:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY