

FIBROCEMENTO MEDIA CAÑA CLASSIC BIDIRECCIONAL

Luminaria para adosar a la pared, puede usarse para uni o bidireccionalidad. Perfecto para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Más modelos disponibles, consultar.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Industrial



Garantía
1 Año



Código
BFIBR2004CP

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Fibrocimiento
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)		Difusor	Vidrio transparente
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFIBR2004CP:FIBR2004CP:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY