

PROYECTOR LED APPLE RGB 20W







Ubicacion Pared, Techo



Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



Exterior



Técnico



2 Años

20

Α+

2400

100000

No

80

IP65

Traslúcido

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código BFLRGB020

FICHA TÉCNICA

by.
W

Temperatura

RGB



Material •

Aluminio, Vidrio templado



Número y Tipo de LEDs



50000

100

0.1

Negro

120

(+) 0.9

RGB

2000



Potencia Nominal (W) 20



Rango de Temperatura (°C) 20





Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60 Hz




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK





Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal





Clase Energética





Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP



Difusor







Clase aislamiento eléctrico



Largo: 18 cm. Altura: 14 cm.

Profundidad: 4,5 cm





https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFLRGB020:FLRGB020:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY

