SERLUX

PROYECTOR LED APPLE RGB 20W

El Foco LED RGB 20W es una luminaria compacta y resistente, diseñada para crear ambientes dinámicos y coloridos tanto en interiores como en exteriores. Su carcasa de aluminio inyectado garantiza durabilidad y una excelente disipación del calor, mientras que su clasificación IP65 lo protege contra polvo y chorros de agua, asegurando un rendimiento confiable en condiciones exigentes. Funciona con un rango de voltaje de AC200–260V, 50/60Hz, ofreciendo eficiencia energética y estabilidad gracias a su factor de potencia de 0.9. Con un ángulo de apertura de 120°, proporciona una iluminación amplia y uniforme, ideal para jardines, terrazas, fachadas o eventos. Sus dimensiones de 124 × 100 × 24 mm lo convierten en un foco compacto y fácil de instalar. Incluye control RGB, permitiendo seleccionar diferentes colores y efectos de iluminación para personalizar el ambiente. Además, cuenta con una vida útil superior a 50.000 horas, lo que garantiza un rendimiento prolongado y confiable.





Ubicacion
Pared, Techo

Tipo
Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial

Montaje
Independiente

Uso
Exterior

Estilo
Técnico

Garantia
2 Años

Código
BFLRGB020

FICHA TÉCNICA

Temperatura	RGB	Material	Aluminio, Vidrio templado
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	20
Potencia Nominal (W)	20	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	2400
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	CRI	80
Kelvin	RGB	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 18 cm. Altura: 14 cm. Profundidad: 4,5 cm	Difusor	Traslúcido
Equivalencia	2000	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFLRGB020:FLRGB020:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY