

PROYECTOR LED APPLE RGB 50W







Ubicacion Pared, Techo



Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



Exterior



Técnico



Garantia 2 Años

50

Α+

5000

100000

No

80

IP65

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código BFLRGB050

FICHA TÉCNICA

	4	-	-	l.
	X	Z	9	\
- 1	ĺ	7	2)

Temperatura



Material •

Aluminio, Vidrio templado



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



20

100

0.1

Negro

120

(+) 0.9

RGB

5000

50/60 Hz

50000



Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)







Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin





Equivalencia




RGB















Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFLRGB050:FLRGB050:U:1

Largo: 28 cm. Altura: 23,5 Cm.

Profundidad: 6 cm.





WWW . SERLUX . COM . UY