

PROYECTOR LED APPLE RGB 100W

IMAGEN
NO DISPONIBLEUbicacion
Pared, Techo

Tipo

Montaje
AdosadoUso
Exterior

Estilo



Garantia

Código
BFLRGB100

FICHA TÉCNICA

Temperatura	RGB	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	100
Potencia Nominal (W)	100W	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)	–	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	900 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	120°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	
Kelvin	RGB	Protección IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 27 cm Altura: 21 cm Profundidad: 3,3 cm	Difusor	
Equivalencia	–	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	–		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFLRGB100:FLRGB100:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY