SERLUX

PROYECTOR LED APPLE RGB 100W

El Foco LED RGB 100W es una luminaria de alta potencia y resistencia, diseñada para iluminar grandes espacios con efectos de color dinámicos y personalizables. Su carcasa de aluminio inyectado garantiza durabilidad y una excelente disipación del calor, mientras que la clasificación IP65 lo protege contra polvo y chorros de agua, haciéndolo ideal para jardines, fachadas, terrazas, eventos y aplicaciones exteriores exigentes. Funciona con un rango de voltaje de AC200–260V, 50/60Hz, ofreciendo eficiencia energética y estabilidad gracias a su factor de potencia de 0.9. Con un ángulo de apertura de 120°, proporciona una iluminación amplia y uniforme, perfecta para cubrir áreas extensas. Sus dimensiones de 270 × 210 × 33.5 mm lo convierten en un foco robusto pero fácil de instalar. Incluye control RGB, permitiendo seleccionar múltiples colores y efectos de iluminación para crear ambientes únicos y personalizados. Además, cuenta con una vida útil superior a 50.000 horas, asegurando rendimiento confiable y prolongado.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo		**Adosado**	**Exterior**			**BFLRGB100**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	RGB	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	100
Potencia Nominal (W)	100W	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	900 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	
Kelvin	RGB	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 27 cm Altura: 21 cm Profundidad: 3,3 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFLRGB100:FLRGB100:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY