

PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CONTROL REMOTO LUZ FRIA

Este Foco viene con control remoto de encendido/apagado y un panel solar, que es su fuente de carga. También tiene un manual de uso, soporte y un accesorio para







Ubicacion Pared, Techo



Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



Exterior



Técnico



Garantia 1 Año



Código BFLSO100F

FICHA TÉCNICA

B

Temperatura

Frío

100W

50/60

90

0.1

Gris


180

0.9



Material

Aluminio



82pcs2835LED



Dimable



Vida estimada (H) 50.000



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



100



Rango de Temperatura (°C)

Potencia Nominal (W)

20/40



Clase Energética



Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)



Luminosidad (Lm)







Certificados

Casquillo

CE & RoHS, TUV



Tiempo de Arranque(s)





Ciclos de Encendidos





Color

Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)



Alto: 21 cm Ancho 17.5 cm



Driver regulable









Proteccion IP



No

80



Kelvin

6000k



Difusor

Transparente



Medidas (Cm)

1000

Clase aislamiento eléctrico



Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFLSO100F:FLSO100F:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY