

PROYECTOR LED SKY BLUE 10W LUZ FRIA ECO

La serie Sky Blue contiene una selección de luminarias LED que cuentan con los elevados niveles de calidad de UNILUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de UNILUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad UNILUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc. Alta eficiencia: 90 lm/W



- 

Ubicación
Pared, Techo
- 

Tipo
- 

Montaje
- 






























Uso
Exterior
- 

Estilo
Industrial
- 

Garantía
1 Año
- 

Código
BFRX0010

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fria		Material	
	Número y Tipo de LEDs	RA70		Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	10
	Potencia Nominal (W)	10W		Tensión Nominal	200-240v
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ		Luminosidad (Lm)	900 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	120°		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	6000k		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 9cm Ancho: 6.8cm Profundidad: 2.8cm		Difusor	Si
	Equivalencia	100W		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFRX0010:FRX0010F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY