

## PROYECTOR LED SKY BLUE 20W LUZ CALIDA ECO

La serie Sky Blue contiene una selección de luminarias LED que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético superior al 80 % (en comparación con lámparas halógenas) Instalación rápida sin necesidad de abrir el proyector Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable Aplicaciones: fachadas de edificios, tiendas, jardines, etc. Alta eficiencia: 90 lm/W



ECO



## FICHA TÉCNICA

|  |                           |   |  |                                |          |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------|----------|
|  | Temperatura               | Calida  |  | Material                       |          |
|  | Número y Tipo de LEDs     | RA70  |  | Dimable                        |          |
|  | Vida estimada (H)         | 50.000  |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 20       |
|  | Potencia Nominal (W)      | 200W  |  | Tensión Nominal                | 200-240v |
|  | Rango de Temperatura (°C) | 20/40   |  | Clase Energética               | A+       |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60HZ                                       |  | Luminosidad (Lm)               | 1800 lm  |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90 lm/W                                       |  | Certificados                   | CE       |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1s  |  | Ciclos de Encendidos           | 100.000  |
|  | Color                     | Negro   |  | Casquillo                      |          |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 120°  |  | Driver regulable               |          |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9   |  | CRI                            | 80       |
|  | Kelvin                    | 3000K   |  | Proteccion IP                  | IP65     |
|  | Medidas (Cm)              | Largo 11.5cm Ancho: 9cm<br>Profundidad: 3.2cm |  | Difusor                        | Si       |
|  | Equivalencia              | 200W  |  | Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  | Protección IK             |   |  |                                |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFRX0020:FRX0020C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

