

## INTERRUPTOR DISYUNTOR DIFERENCIAL 2P 32A 30MA

Interruptor Disyuntor Diferencial 2P 32A 30mA, diseñado para brindar seguridad y protección en instalaciones eléctricas. Detecta fugas de corriente y desconecta automáticamente el suministro eléctrico, ayudando a prevenir descargas eléctricas y accidentes por contacto indirecto. Con una capacidad nominal de 32A y una sensibilidad de 30mA, ofrece una protección eficiente para circuitos monofásicos en hogares, oficinas, comercios e instalaciones industriales livianas. Su formato modular permite una instalación sencilla en tableros eléctricos, garantizando un funcionamiento seguro y confiable.



Ubicación



Tipo



Montaje



Uso Interior



Estilo



Garantía



Código  
**BIA2501000**

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C) -5°C a +40°C



Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color Blanco



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal 220-240 VAC



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP IP20



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BIA2501000:IA250100026:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

