SERLUX

INTERRUPTOR DISYUNTOR DIFERENCIAL 2P 32A 30MA

Interruptor Disyuntor Diferencial 2P 32A 30mA, diseñado para brindar seguridad y protección en instalaciones eléctricas. Detecta fugas de corriente y desconecta automáticamente el suministro eléctrico, ayudando a prevenir descargas eléctricas y accidentes por contacto indirecto. Con una capacidad nominal de 32A y una sensibilidad de 30mA, ofrece una protección eficiente para circuitos monofásicos en hogares, oficinas, comercios e instalaciones industriales livianas. Su formato modular permite una instalación sencilla en tableros eléctricos, garantizando un funcionamiento seguro y confiable.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
			Interior			**BIA2501000**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)	-5°C a +40°C	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BIA2501000:IA250100026:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY