SERLUX

INTERRUPTOR DISYUNTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30MA

Interruptor Disyuntor Diferencial 2P 40A 30mA, un dispositivo esencial para la seguridad de cualquier instalación eléctrica. Su función principal es detectar fugas de corriente a tierra y cortar el suministro de energía de forma inmediata cuando se supera el umbral de sensibilidad de 30mA, protegiendo a las personas frente a contactos eléctricos accidentales. Con una corriente nominal de 40A y configuración de 2 polos (2P), es apto para instalaciones monofásicas en viviendas, oficinas, comercios y pequeños entornos industriales. Su diseño compacto facilita la instalación en tableros eléctricos modulares, garantizando un funcionamiento confiable y una protección eficiente.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
			Interior			**BIA2501000**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)	-5°C a +40°C	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BIA2501000:IA250100027:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY