SERLUX

PINCHO SOLAR LED DE ALUMINIO

Cuenta con una Batería NI-MH AA3000mAh 1.2V recargable y un panel solar de 3 x 3 cm. Este artefacto se instala facilmente, pinchandolo en la tierra, es ideal para usarlo en canteros, jardines o macetas. Su proteccion IP65 hace que sea resistente al agua, ideal para usarse en la intemperie.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Industrial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BJJ1ASOLC**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	No tiene
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin	3000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto 36.5 cm, Diametro 5.5 cm, Largo del pincho: 12.5 cm	Difusor	Transparente
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BJJ1ASOLC:JJ1ASOLC:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY