SERLUX

JABALINA JAVA UNO

Esta Jabalina se instala clavándola directamente en la tierra, por lo que su colocación en el jardín o una maceta de la terraza es muy sencilla. Pensado para uso en espacios exteriores dado que esta jabalina cuenta con una protección IP54. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BJJ1P2738**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Plastico
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	E27
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Ø 7,5 cm. Altura: 43 cm.	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BJJ1P2738:JJ1P2738:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY