

JABALINA JAVA UNO

Esta Jabalina se instala clavándola directamente en la tierra, por lo que su colocación en el jardín o una maceta de la terraza es muy sencilla. Pensado para uso en espacios exteriores dado que esta jabalina cuenta con una protección IP54. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BJJ1P2738

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Negro



Angulo de Apertura (°)

180



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)

Ø 7,5 cm. Altura: 43 cm.



Equivalencia



Protección IK



Material

Plastico



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220-240VAC



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE & RoHS, TUV



Ciclos de Encendidos



Casquillo

E27



Driver regulable

No



CRI



Proteccion IP

IP54



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BJJ1P2738:JJ1P2738:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY