SERLUX

KIT DE CONEXIONES Y CONTROLADOR PARA CINTA LED NEON RGB 220V

Este controlador nos permite conectar hasta 50 metros de Cinta Led RGB. Sirve para elegir los patrones y colores de la cinta. Tambien tiene memoria. Cuando se elige un patron y se re inicia, mantiene el patron seleccionado anteriormente.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Residencial	**Independiente**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BKTCLNRGB**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	RGB	Material	PVC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220 VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Amarillo	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BKTCLNRGB:KTCLNRGB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY