

KIT MARCO PARA PANEL LED 60 X 60 CM

Este kit facilita la instalación de paneles LED empotrados de 60 x 60 cm. El marco está fabricado en aluminio, con acabado de color blanco. Incluye: SET tornillos, 4 Taco fischer, 4 tornillos de pared





Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrar



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BKTMAB066

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BKTMAB066:KTMAB066:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY