

LUMINARIA EMERGENCIA 40 SMD ADOSAR/EMBUTIR HOMOLOGADA

Luminaria de emergencia de 40 LEDs SMD Homologada. Esta luminaria fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros. Cuenta con bateria de lítio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno. Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede instalar facilmente. Encendido automático en caso de apagón. Tiempo de carga 24hs. Autonomia 2 a 3 horas.









Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Adosar



Exterior



Estilo **Técnico**



1 Año



Código **BLASE4914**

FICHA TÉCNICA

	7
	٨
(1)	٧

Temperatura

Calida




Acrílico



40 SMD LEDs 2835





50.000

5W

50/60

90



Consumo de energía (kWh/1000h)



Potencia Nominal (W)



Tensión Nominal



5



Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)



Clase Energética





Luminosidad (Lm)



Certificados



CE, RoHS, Homologada



Tiempo de Arranque(s)



Ciclos de Encendidos





(Color

Blanco



Casquillo

Driver regulable

No tiene

80

65



Angulo de Apertura (°)







Factor de Potencia(PF)



Largo 36,5 Ancho 5,7 cm Alto13,6



Proteccion IP





Kelvin

6000-6500

Difusor

Transparente



Medidas (Cm)

50

Clase aislamiento eléctrico



Equivalencia

Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLASE4914:LASE4914:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY