SERLUX

LUMINARIA EMERGENCIA 80 SMD HOMOLOGADA

Luminaria de emergencia de 80 LEDs Homologada. Esta luminaria fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros. Cuenta con bateria de lítio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno. Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla. Encendido automático en caso de apagón. Tiempo de carga 24hs. Autonomia 6 a 12hs.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Industrial**	**Adosado**	**Emergencia**	**Técnico**	**1 Año**	**BLASEM080**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	6000K	Material	
Número y Tipo de LEDs	80 SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000 Hs	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	200/450lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	135°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	70
Kelvin	Fría	Proteccion IP	IP43
Medidas (Cm)	Largo: 29,5cm Ancho: 8,2cm	Difusor	
Equivalencia	50	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLASEM080:LASEM080:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY