


LUMINARIA BIDIRECCIONAL SUPERNOVA 18W

Luminaria Bidireccional Supernova LED 5W para pared Minimalista. De Color Blanco









Residencial









80

IP20


Opal



FICHA TÉCNICA		
Temperatura	Cálida	Material Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h) 18
Potencia Nominal (W)	18	Tensión Nominal 220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm) 1620
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos 100000
Color	Blanco	Casquillo
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable No

Factor de Potencia(PF) 0.9 Kelvin 3000

Medidas (Cm) Largo: 53 Cm. Altura: 10 Cm. Profundidad: 8 Cm. Equivalencia



Difusor

Proteccion IP

Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLBSRA18C:LBSRA18C:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY

