

LUMINARIA BIDIRECCIONAL SUPERNOVA BLANCA 5W

Este artefacto esta diseñado en aluminio con Led integrado, brindando una iluminacion bidireccional tenue. Es una luminaria decorativa ideal para lugares de paso interiores como pasillos o halls. Su estilo clasico y minimalista aportará a la decoración del espacio donde sea instalada.



















Ubicacion **Pared**

Tipo Residencial

Montaje Adosado

Interior

Clásico

1 Año

BLBSRAB6C

FICHA TÉCNICA


Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	450
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV

Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS,
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000

Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80

Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
K Kelvin	3000	Proteccion IP	IP20

Largo: 20 Cm. Altura: 10 Cm.	Difusor	Opal
Profundidad: 8 Cm.		



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLBSRAB6C:LBSRAB6C:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY



Medidas (Cm)