
SERLUX

LUMINARIA BIDIRECCIONAL SUPERNOVA 6W





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**BLBSRFA6C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	540
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 16 Cm. Altura: 8 Cm. Profundidad: 5 Cm.	Difusor	Opal
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLBSRFA6C:LBSRFA6C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY