

## LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2 FOCOS

La Luminaria de Emergencia de 2 Focos – IP65 es una solución confiable para seguridad en interiores y exteriores. Equipada con 52 LEDs SMD de 0.2W, ofrece un flujo luminoso de 1000 lm, garantizando visibilidad clara en situaciones críticas. Su batería de plomo-ácido 6V 4000mAh proporciona una autonomía de 4–5 horas con ambos focos encendidos y hasta 8–10 horas con un solo foco, tras un tiempo de recarga de 20–24 horas.



Ubicación  
**Pared**



Tipo



Montaje



Uso



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BLCS42052**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	52 x SMD LED	 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	10.4W	 Tensión Nominal	AC 220–240 V / DC batería 6V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	1000lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE y RoHS
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	
 Kelvin	6000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Ancho: 28cm, Alto: 32cm, Profundidad: 13,3cm	 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLCS42052:LCS42052:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

