SERLUX

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2 FOCOS

La Luminaria de Emergencia de 2 Focos – IP65 es una solución confiable para seguridad en interiores y exteriores. Equipada con 52 LEDs SMD de 0.2W, ofrece un flujo luminoso de 1000 lm, garantizando visibilidad clara en situaciones críticas. Su batería de plomo-ácido 6V 4000mAh proporciona una autonomía de 4–5 horas con ambos focos encendidos y hasta 8–10 horas con un solo foco, tras un tiempo de recarga de 20–24 horas.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared				**Clásico**	**1 Año**	**BLCS42052**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	52 × SMD LED	Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	10.4W	Tensión Nominal	AC 220–240 V / DC batería 6V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1000lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE y RoHS
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	
Kelvin	6000K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Ancho: 28cm, Alto: 32cm, Profundidad: 13,3cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLCS42052:LCS42052:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY