




CARTEL LED DE EMERGENCIA SALIDA HOMOLOGADO

El Cartel de Emergencia – Salida es una luminaria de seguridad confiable, diseñada para señalización en espacios interiores. Funciona en modo AC/DC, con 6 LEDs SMD de 0.2W cada uno y batería de litio 3.7V 14500 – 500mAh, que garantiza autonomía de 2–3 horas en caso de corte eléctrico. Emite luz en rango 6000–7500K, con un flujo de 85 lm en modo DC. Su estructura incluye marco de PVC y placa difusora PMMA de 4 mm, asegurando durabilidad y visibilidad clara.



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	1.2W
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	AC 220–240 V / DC batería 3.7V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE y RoHS
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Verde	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	80
Kelvin	6000K	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho 34.5 cm, Alto 21,5cm Espesor 3 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLCS45350:LCS45350:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

