

LUMINARIA DE PARED SALERNO 6W

Esta luminaria está diseñada para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP54. Se instala adosada a la pared, puede utilizarse para iluminar espacios exteriores como escaleras o fachadas.







Pared











1 Año



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6	7 Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	400
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	Ce
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	90	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
K Kelvin	3000	Proteccion IP	54
Medidas (Cm)	Alto 15 cm, Largo 15 cm, Ancho 3.5	Difusor	Opal
	cm		
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDASA15N:LDASA15N:U:1



Protección IK



WWW.SERLUX.COM.UY