

LUMINARIA DE PARED TARENTO 6W

Esta luminaria está diseñada para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP54. Se instala adosada a la pared, puede utilizarse para iluminar espacios exteriores como escaleras o fachadas.



Ubicacion
Pared



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
1 Año



Código
BLDATA15N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	6
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	400
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin	3000		Protección IP	54
	Medidas (Cm)	Diametro 15 cm , Ancho 3.5 cm		Diffusor	
	Equivalencia	60		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDATA15N:LDATA15N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY