SERLUX

LUMINARIA DE PARED TRAPANI 8W

Esta luminaria está diseñada para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP54. Se instala adosada a la pared, puede utilizarse para iluminar espacios exteriores como escaleras o fachadas.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**		**1 Año**	**BLDATR19N**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	8
Potencia Nominal (W)	8	Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	400
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	90	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	54
Medidas (Cm)	Largo 19.6 cm, Alto 8.8cm , Ancho 3.5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	80	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDATR19N:LDATR19N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY