SERLUX

DOWNLIGHT LED VIENA 9W LUZ CALIDA

Este artefacto diseñado en aluminio en color blanco se instala adosado al techo. Es ideal para locales comerciales, salas de estar, dormitorios y pasillos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLDL1209C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calido	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	9
Potencia Nominal (W)	9	Tensión Nominal	180-265
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	810
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	No tiene
Angulo de Apertura (º)	38	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Diametro 5.3 cm Alto 12 cm	Difusor	Translucido
Equivalencia	90	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDL1209C:LDL1209C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY