

## DOWNLIGHT LED VIENA 25W LUZ CALIDA

Este artefacto diseñado en aluminio en color blanco se instala adosado al techo. Es ideal para locales comerciales, salas de estar, dormitorios y pasillos.



Ubicacion  
Techo



Tipo  
Comercial,  
Profesional,  
Residencial



Montaje  
Adosado



Uso  
Interior



Estilo  
Técnico



Garantia  
1 Año



Código  
BLDL1525C

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	25
	Potencia Nominal (W)	25		Tensión Nominal	180-265
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	2250
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	No
	Angulo de Apertura (°)	38		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Alto 15 cm Diametro 11.5 cm		Diffusor	Translucido
	Equivalencia	250		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDL1525C:LDL1525C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY