

## **DOWNLIGHT LED VIENA 25W LUZ CALIDA**

Este artefacto diseñado en aluminio en color blanco se instala adosado al techo. Es ideal para locales comerciales, salas de estar, dormitorios y pasillos.







Ubicacion Techo



Comercial, Profesional, Residencial



Adosado



Interior



Estilo Técnico



Garantia 1 Año

No

80

20



Código BLDL1525C

## FICHA TÉCNICA

TIONA TEONICA			
Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	25
Potencia Nominal (W)	25	7 Tensión Nominal	180-265
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	2250
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000

Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Equivalencia

Protección IK

Medidas (Cm)

Blanco

38

0.9

3000

Alto 15 cm Diametro 11.5 cm 250





Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDL1525C:LDL1525C:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY