

LUMINARIA DE PARED CIRCULAR LUGO 12W

Esta luminaria cuenta con protección IP65, lo que la hace resistente al agua y la intemperie, esto la hace ideal para utilizarse en espacios exteriores. Esta diseñada en materiales de alta calidad, su cuerpo esta diseñado aluminio y su difusor en Policarbonato. Puede ser colocada en jardines, fachadas, terrazas o balcones.

Ubicacion
ParedTipo
Comercial,
Profesional,
ResidencialMontaje
AdosadoUso
ExteriorEstilo
ClásicoGarantia
1 AñoCódigo
BLDPRL12N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	12
	Potencia Nominal (W)	12w		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1080
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Protección IP	65
	Medidas (Cm)	Diametro 16 cm, Largo 12cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	120		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPRL12N:LDPRL12N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY