

LUMINARIA DE PARED SALOMON







Pared





Adosado

Uso Interior



Clásico



1 Año

Código BLDPS550N

FICHA TÉCNICA

| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 10 |
| Potencia Nominal (W) | 10W | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (°C) | 20/40 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | - Luminosidad (Lm) | 350 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Alto: 56 cm Ancho 36 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 100 | Clase aislamiento eléctrico | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPS550N:LDPS550N:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY



Protección IK