SERLUX

LUMINARIA BUTTERFLY LED 1.5W DE PARED EXTERIOR CON PANEL SOLAR Y DETECTOR DE MOVIMIENTO LUZ CALIDA

Espacios mas brillantes y agradables con lamparas de muro que se pueden adaptar a tus necesidades y gustos individuales. Las lamparas de muro son accesorios versatiles que se pueden utilizar para resaltar tu espacio favorito. Se utilizan para iluminar fachadas y paredes, agregando un toque de estilo al espacio. Modo sensor y modo iluminacion continua, LED no atenuable de 1.5W. Fabricado en aluminio de alta resistencia, con acabado color negro y pantalla de poliestireno.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared		**Adosar**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLDPSB1**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	1.5
Potencia Nominal (W)	1.5W	Tensión Nominal	_
Rango de Temperatura (ºC)	-20 +50°	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50-60Hz	Luminosidad (Lm)	220 Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	146	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	_
Angulo de Apertura (º)	120°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 14.5cm Ancho: 9.6cm Profundidad: 7.9cm	Difusor	Si
Equivalencia	15W	Clase aislamiento eléctrico	_
Protección IK	_		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPSB1:LDPSB1NC:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY