

LUMINARIA BUTTERFLY LED 1.5W DE PARED EXTERIOR CON PANEL SOLAR Y DETECTOR DE MOVIMIENTO LUZ CALIDA

Espacios mas brillantes y agradables con lamparas de muro que se pueden adaptar a tus necesidades y gustos individuales. Las lamparas de muro son accesorios versatiles que se pueden utilizar para resaltar tu espacio favorito. Se utilizan para iluminar fachadas y paredes, agregando un toque de estilo al espacio. Modo sensor y modo iluminacion continua, LED no atenuable de 1.5W. Fabricado en aluminio de alta resistencia, con acabado color negro y pantalla de poliestireno.



Ubicación
Pared



Tipo



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BLDPSB1

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida
	Número y Tipo de LEDs	SMD
	Vida estimada (H)	50.000
	Potencia Nominal (W)	1.5W
	Rango de Temperatura (°C)	-20 +50°
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50-60Hz
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	146
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s
	Color	Negro
	Angulo de Apertura (°)	120°
	Factor de Potencia(PF)	0.9
	Kelvin	3000K
	Medidas (Cm)	Largo: 14.5cm Ancho: 9.6cm Profundidad: 7.9cm
	Equivalencia	15W
	Protección IK	—

	Material	
	Dimable	
	Consumo de energía (kWh/1000h)	1.5
	Tensión Nominal	—
	Clase Energética	A+
	Luminosidad (Lm)	220 Lm
	Certificados	CE
	Ciclos de Encendidos	100.000
	Casquillo	—
	Driver regulable	No
	CRI	80
	Proteccion IP	IP65
	Difusor	Si
	Clase aislamiento eléctrico	—

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPSB1:LDPSB1NC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY