SERLUX

LUMINARIA LED DE EXTERIOR SOLAR BRICK 6W LUZ CALIDA NEGRO

Apilque solar LED en policarbonato anti-UV y ABS, diseño contemporáneo y altamente refinado, resistente a los impactos y a la intemperie (IP65), la parte electrónica es particularmente resistente al agua.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared		**Adosar**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLDPSB6**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	_	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6W	Tensión Nominal	_
Rango de Temperatura (ºC)	-20 +50°	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50-60Hz	Luminosidad (Lm)	900 Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	_
Angulo de Apertura (º)	120°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000k	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo:23cm Ancho:9,7cm Profundidad:4,3cm	Difusor	Si
Equivalencia	60W	Clase aislamiento eléctrico	_
Protección IK	_		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPSB6:LDPSB6NC:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY