

LUMINARIA LEADPAD LED DE PARED EXTERIOR CON PANEL SOLAR Y DETECTOR DE MOVIMIENTO LUZ CALIDA

Cuenta con sensor de movimiento integrado para máximo aprovechamiento de la energía







Pared





Adosar



Uso

Exterior







BLDPSL5

1 Año

No

80

IP65

Si

FICHA TÉCNICA			
Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5W	Tensión Nominal	_
Rango de Temperatura (°C)	-20 +50°	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)		- Luminosidad (Lm)	500 Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	_

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPSL5:LDPSL5BC:U:1

Difusor



Largo: 23,2cm Ancho: 15cm

Profundidad: 3,4cm

90°

0.9

3000K

50W







Driver regulable

Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico







Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Equivalencia

Protección IK

Medidas (Cm)