

LUMINARIA LED DE EXTERIOR SPHERE 12W Ø 13,5 CM

Lámpara de pared decorativa para patio, la luz cálida proyecta una luz suave en el suelo y las paredes, agregando un ambiente cálido y confortable a su patio y familia. Cuenta con un diseño simple y ordenado que aporta modernidad. Nuestra lámpara de pared está hecha de un cuerpo de alta calidad, pulido a mano, y la pantalla de PVC es suave y liviana por lo que no se oxida ni se corroe.

















80

IP65

Opal



Ubicacion **Pared**

Uso **Adosar Exterior**

Clásico

BLDPSP12 1 Año

FICHA TÉCNICA

| | TA TECNICA | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 8 | Temperatura | Cálida | (2) | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | SMD | 0 | Dimable | |
| (1) | Vida estimada (H) | 50.000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 12 |
| \$ P | Potencia Nominal (W) | 12W | 5 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| | Rango de Temperatura (°C) | -20 +50° | E | Clase Energética | A+ |
| -√ | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | -, \ \ | Luminosidad (Lm) | 1080 |
| Lm/W | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| <u>=</u> (L) | Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | \bigcirc | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| ⊗ | Color | | A | Casquillo | _ |
| 4 | Angulo de Apertura (°) | _ | | Driver regulable | No |

0.9

3000k

120W

Ø: 13,5cm Ancho:14,9

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPSP12:LDPSP12C:U:1

Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Difusor





Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK

WWW . SERLUX . COM . UY