


## **LUMINARIA DE PARED TIMOTEO**

Lámpara para adosar a la pared Timoteo, con LED integrado 9W.











Adosado









1 Año

Código BLDPT415N

## FICHA TÉCNICA

8	Temperatura	Cálida	<b>(5)</b>	Material	Aluminio
Par II	Número y Tipo de LEDs		0	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	9
4	Potencia Nominal (W)	9W	5	Tensión Nominal	220-240
	Rango de Temperatura (°C)	20/40	B	Clase Energética	
-₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- <u>;</u> ó.	Luminosidad (Lm)	585
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)	0.1	$\bigcirc$	Ciclos de Encendidos	100.000
<b>⊗</b>	Color	Negro	A	Casquillo	
4	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
$\phi$	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
<b></b>	Kelvin	3000k	X	Proteccion IP	IP20
Refer !	Medidas (Cm)	Diámetro: 8.5 cm, Profundidad: 9		Difusor	Vidrio Templado
		cm. Largo : 41 cm. Base: Ancho 7			
		cm, Largo 40 cm,			
	Equivalencia	90	淡	Clase aislamiento eléctrico	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPT415N:LDPT415N:U:1



Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY