

LUMINARIA DE ESCALERA BLUE LED 2W

La Luminaria de Embutir para Escalera SERLUX BLUE es una opción compacta, moderna y eficiente para iluminar zonas de paso con seguridad y estilo. Con un consumo de solo 2W y funcionamiento a 220VAC, proporciona una luz cálida de 3000K, ideal para crear ambientes acogedores sin encandilar. Su protección IP54 la hace resistente al polvo y a las salpicaduras, lo que garantiza un óptimo rendimiento y durabilidad. Está fabricada en aluminio y vidrio, materiales que aseguran calidad y un acabado elegante que se integra fácilmente en todo tipo de espacios. Con dimensiones reducidas (70x70x50 mm), esta luminaria es perfecta para instalar en escaleras, pasillos, corredores o cualquier área donde se requiera iluminación suave y decorativa. Ideal para: viviendas, locales comerciales, hoteles, oficinas y proyectos arquitectónicos.





Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico
































Garantia
1 Año



Código
BLEEB7752

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	2
	Potencia Nominal (W)	2		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	225
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Plateado		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)			Difusor	Vidrio Templado
	Equivalencia	20		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLEEB7752:LEEB7752:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY