

LUMINARIA DE EMERGENCIA 3W

Esta luminaria fue fabricada con tecnología LED SMD para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros. Cuenta con batería de litio de 2200 Mah, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno, se instala empotrada al techo. Encendido automático en caso de apagón. Autonomía 2 a 3 horas.





Ubicación
Techo



Tipo



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BLEEM4904

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fria		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs	SMD		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	3
	Potencia Nominal (W)	3W		Tensión Nominal	100-240V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	200
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	DNB
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	6000K-7500K		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)			Difusor	Translucido
	Equivalencia	30		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLEEM4904:LEEM4904:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY