

LAMPARA FILAMENTO LED G45 4W ULTRA CALIDA

Estas bombillas de estilo vintage aportan un toque decorativo en el artefacto en el cual sean colocadas. La lámpara G45 cuenta con casquillo E27, por su tamaño es ideal para colocarla en artefactos que cuentan con poco espacio interior para las lámparitas.





Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantia
1 Año



Código
BLFL45A4C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio, Vidrio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	4
	Potencia Nominal (W)	4		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	360
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color			Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2200		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Diametro 4 cm, Alto 9.5 cm		Difusor	Ambar
	Equivalencia	40		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLFL45A4C:LFL45A4C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY