

LAMPARA FILAMENTO LED G45 DIMERIZABLE 4W ULTRA CALIDA

La lampara FILAMENTO LED Dimerizable G45 de 4W ultra calida puede reemplazar a la perfección a las convencionales de filamento y bajo consumo. La fuente es capaz de producir una luminosidad de 90 lúmenes por watt, pudiendose regular la misma gracias a su capacidad de ser dimerizable. Fabricada en vidrio y aluminio de alta calidad, la bombilla LED G45 de 4W cuenta con los certificados CE, RoHS y TUV. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 180°. La iluminación LED es la más eficiente del mercado y la más segura, pues no contiene sustancias peligrosas como puede ser el mercurio, no genera casi calor y tiene una durabilidad sin competencia.





Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantia
1 Año



Código
BLFL45A4DC

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio, Vidrio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	4W		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	360 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	100.000
	Color			Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2200K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)			Difusor	Traslúcido
	Equivalencia	40		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLFL45A4DC:LFL45A4DC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY