

LAMPARA FILAMENTO LED G45 E27 4W LUZ CALIDA

Este estilo de lámparas son una alternativa muy buena con amplias posibilidades de iluminacion y gran ahorro energético. Las lamparas LED son el remplazo a las antiguas lamparas incandescentes.





Ubicacion



Tipo



Montaje  
Independiente



Uso  
Interior



Estilo  
Clásico
































Garantia  
1 Año



Código  
BLFL45GTC

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	4W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+40°		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	360 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color			Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)	320°		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	70
	Kelvin	2700K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia	40W		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLFL45GTC:LFL45GTC:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY