

## LAMPARA FILAMENTO LED AMBAR G80 4W E27

La lampara Filamento LED G80 tipo vintage es ideal para utilizar en luminarias decorativas. Cuenta con rosca E27.



Ubicacion



Tipo



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**BLFLG804C**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Ultra Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	4W	 Tensión Nominal	220-240V
 Rango de Temperatura (°C)	-20....+40°	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	360 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1s	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color		 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	320°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	70
 Kelvin	2200K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia	40W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLFLG804C:LFLG804C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

