SERLUX

LUMINARIA DE PISO NAPOLI 1W 211

El Foco de LED para Empotrar ofrece gran resistencia y calidad, además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior. Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos.Ideal para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Además, sirve como decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos. Fabricada en aluminio y con un factor de protección IP68, el LED empotrable de 1W tiene una vida útil de 50.000 horas. Al ser tan compacta puede instalarse en cualquier espacio.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLIN2211C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Epistar	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	12
Potencia Nominal (W)	1	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Proteccion IP	IP68
Medidas (Cm)	Ø 4,2 cm. Altura: 5 cm.	Difusor	
Equivalencia	10	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLIN2211C:LIN2211C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY