

LINEAL DE ADOSAR / COLGAR POR METRO BLANCO

El perfil lineal adosar/colgar por metro es una solución versátil y moderna para proyectos de iluminación continua. Fabricado en aluminio con difusor plástico y tapas finales, ofrece una excelente disipación del calor y un acabado prolijo y elegante. Su diseño permite tanto el montaje superficial (surface mounted) como la instalación suspendida, adaptándose a distintos tipos de ambientes —comerciales, residenciales o corporativos— Cada unidad se entrega en tramos de 3 metros y presenta un formato de 50 mm de ancho por 75 mm de alto, disponible en color blanco mate o negro mate.



Ubicación



Tipo



Montaje



Uso



Estilo



Garantía



Código
BLIN707AN

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Blanco



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLIN707AN:LIN707AB:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

