SERLUX

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE LYON 8W LUZ CALIDA

Esta luminaria emite luz en un ángulo concentrado de 38º, incorpora una óptica led de gran calidad. Su diseño nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento. Este tipo de luminarias LED hacen un aporte importante al ahorro del consumo eléctrico.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLLDE388C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	8
Potencia Nominal (W)	8	Tensión Nominal	180-265
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	680
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	No tiene
Angulo de Apertura (º)	38	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Diametro 8.5 cm Alto 7.8 cm	Difusor	Transparente
Equivalencia	80	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLDE388C:LLDE388C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY