SERLUX

DOWNLIGHT LED LUX 30W LUZ CALIDA

El Downlight LED Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 30º. Medida de corte 120mm de diametro.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLLDLX30C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio, Vidrio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	30
Potencia Nominal (W)	30	Tensión Nominal	220V 50Hz
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	2400
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	30	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Diametro del producto Ø 18 cm . Ø de corte 16 Cm	Difusor	
Equivalencia	300	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLDLX30C:LLDLX30C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY